

## OKSELLO MOLİBDENLİ GRES

### Genel Amaçlı Otomotiv Gresi

#### TANIM

Geliştirilmiş yük taşıma kapasitesi, titreşimli ve darbeli yüklere dayanıklılık özelliklerine sahip özel molibden katıkları ihtiva eden üstün performanslı çok amaçlı kullanıma uygun greştir.

#### KULLANIM YERİ

Çeşitli endüstriyel ve otomotiv uygulamalarında üstün performans gösterir. Özellikle otomobil, kamyon, traktör, arazi araçlarının ve inşaat makinelerinin hafif devirli, titreşimli ve ağır yüklü hareketli kısımlarında, tekerlek yataklarında, şasi yağlama bağlantılarında, demiryolları düz rulman yatakları ile zincirlerinde güvenle kullanılır.

#### ÖZELLİKLERİ

- Titreşimli, darbeli ve ağır yük altındaki sistemlerde üstün performans sağlar.
- Aşınma ve korozyon önleyici özelliği ile uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Su ve oksidasyona karşı dayanıklı olup kolay pompalanabilir.

#### TİPİK FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

NLGI No	-	2	3
Renk	Görsel	Siyah	Siyah
Sabun Cinsi	-	Lityum	Lityum
Penetrasyon, İşlenmiş, 25°C, 0.1 mm	ASTM D 217	265-295	220-250
Damlama Noktası, °C	ASTM D 566	196	196

® Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.

#### ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Oksello Madeni Yağları amacına uygun kullanıldığı sürece insan sağlığına ve çevreye zarar vermez. Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Detaylı bilgiler için Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) isteyiniz.